

Conjunto Torniquete de Acessos tipo Flap

Conjunto de Torniquete de acesso tipo Flap de aço inoxidável, de duas passagens.
Acesso de modo bidirecional, com deteção de passagem e sentido não autorizado,

O acesso permitido ou negado é indicado através de luzes (pictogramas) em cada sentido.



| | | |
|------------|---------------------------|---|
| Capacidade | Utilizadores | dependente de Controladora e leitores (não incluídos) |
| | Templates Imp. Digital | |
| | Cartões | |
| | Movimentos | |
| Interface | Comunicações | |
| Funções | Tipo de Identificação | Imp. Digital e/ou Cartão |
| | Tempo de Verificação | <1 Seg |
| | Tipo de Passagem | Unidirecional Bidirecional |
| Hardware | Material | Aço Inox AISI 304 Barreira em Acrílico |
| | Largura de Passagem | até 600 mm |
| | Velocidade de Passagem | até 25 pessoas/minuto |
| | Saída de Emergência | Sim, abertura automática Ligação à central de Incendio |
| | Dimensões | 1150 x 300 x 1000 mm (p/ unidade) |
| | Temperatura Funcionamento | -25°C ~60°C |
| | Índice de Proteção | IP54 |
| | Alimentação | 230VAC |

